

Notice Schneider - 81140




**Prise de courant PratiKa Schneider -
10/16A - 2P+T -250V CA - IP55 - Gris**
Réf 81140

13.50€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/57476-prise-de-courant-pratika-schneider-1016a-2pt-250v-ca-ip55-gris-schneider-electric-81140.html>

*Le produit Prise de courant PratiKa Schneider - 10/16A - 2P+T -250V CA - IP55 - Gris
est en vente chez Domomat !*



Fiche technique du produit 81140

Caractéristiques

PratiKa - prise de courant FR 2P+T - 65x85mm -
10/16A 250V - IP55 - gris RAL7035

Statut commercial : Commercialisé



Principales

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Gamme | PratiKa |
| Type de produit ou équipement | Prise |
| Nom de l'appareil | Prise PratiKa |
| Catégorie de fiche, prise | Basse tension |
| Description des pôles | 2P+T |
| Type de réseau | CA |
| Standard de prise | Français National |

Complémentaires

| | |
|----------------------------------|---|
| Courant nominal (In) | 16 A 10 A |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Tension assignée de service (Us) | 250 V |
| Matière de fiche, prise | Enveloppe: polymère technique auto-extinguible |
| Matériau des contacts | Pins: stainless steel Springs: stainless steel |
| Type de couvercle | Couvercle |
| Montage de l'appareil | Saillie |
| Mode d'installation | Montage sur panneau |
| Nombre de prises d'alimentation | 1 |
| Raccordement | Vis imperdables |
| Poids du produit | 0,112 kg |
| Dimension de base | 65 x 85 mm |
| Hauteur | 85 mm |
| Largeur | 65 mm |

| | |
|------------|-----------------|
| Profondeur | 45,2 mm |
| Couleur | Gris (RAL 7035) |

Environnement

| | |
|-------------------------------|--|
| Normes | IEC 60884 |
| Degré de protection IP | IP65 se conformer à CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK | IK09 se conformer à EN 62262 |
| Tenue au feu | 850 °C se conformer à CEI 60695-2-1 |
| Humidité relative | 50 % à 40 °C 70 % à 30 °C 90 % à 20 °C |
| Température de fonctionnement | 35 °C (86400 s) -25...40 °C |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 114 g |
| Hauteur de l'emballage 1 | 4 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 6,3 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 8,5 cm |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 18 |
| Poids de l'emballage 2 | 2,21 kg |
| Hauteur de l'emballage 2 | 12 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 26 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 27 cm |
| Type d'emballage 3 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 54 |
| Poids de l'emballage 3 | 7,117 kg |
| Hauteur de l'emballage 3 | 30 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 30 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 40 cm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|