

Fiche - JADE RDX - Indigo




**Spot encastré Jade RDX Indigo -
12W - 1050Lm - 4000K - 38° - DIM -
Noir mat**

Réf DO272NW05

88.32€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/48515-spot-encastre-jade-rdx-indigo-12w-1050lm-4000k-38-dim-noir-mat-indigo-do272nw05.html>


Le produit Spot encastré Jade RDX Indigo - 12W - 1050Lm - 4000K - 38° - DIM - Noir mat est en vente chez Domomat !



JADE RDX

- Spot encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- En option, convertisseur dimmable DALI CD140 à commander séparément.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO272WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 36V	12W	3000K	1400 Lm	1000 Lm
DO272WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 36V	12W	3000K	1400 Lm	1000 Lm
DO272NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 36V	12W	4000K	1450 Lm	1030 Lm
DO272NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 36V	12W	4000K	1450 Lm	1030 Lm



NOIR MAT



BLANC MAT

CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
CD140	3-18W	AC 230V	DC 350mA	1	1	80°C	50°C



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Résistance : 0,50 Joule.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Diamètre de perçement pour insérer le luminaire. (96mm)



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.



Orientation horizontale possible avec un maximum de 350°.



Faisceau 38°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.





Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Alimentation classe II incluse.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 350mA DC.




Le produit est dimmable.




Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.