



Tableau de choix boîtes, supports et plaques **p. 910-911**  
Caractéristiques techniques **catalogue en ligne**

**Réf. Chargeurs USB Type-C**

Permettent la recharge de batterie d'un appareil portable sans chargeur mobile avec fiche USB Type-C. Libèrent un puits de prise ou un port USB sur le PC. Consommation en veille < 0,06 W Classe II TBTS. Conformes à la norme IEC 62684-2011-01 Livrés sans cordon

**1 USB Type-C - 230 V - 3 A / 30 W Power Delivery**  
2 modules  
**0 775 85L** ○ Blanc  
**0 793 85L** ● Alu  
**0 791 85L** ● Noir mat

**2 USB Type-C - 230 V - 5 V<sub>DC</sub> - 3 A / 15 W**  
2 modules  
**0 775 90** ○ Blanc  
**0 793 90** ● Alu

**1 USB Type-C - 230 V - 5 V<sub>DC</sub> - 1,5 A / 7,5 W**  
1 module  
**0 775 89** ○ Blanc  
**0 793 89** ● Alu

**1 USB Type-C + 1 USB Type-A - 230 V - 5 V<sub>DC</sub> - 3 A / 15 W**  
2 modules  
**0 775 92** ○ Blanc  
**0 793 92** ● Alu

**Prise de courant Surface + chargeur USB Type-C**

Permet le branchement d'un terminal et la charge d'une tablette ou d'un smartphone en charge rapide  
Chargeur USB Type-C 1,5 A / 7,5 W - 5 V<sub>DC</sub> intégré en face avant de la prise. Bornes automatiques repiquables 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
Auto-protégée contre les surtensions. Livrée complète avec support vis griffes, non compatible avec montage multi-supports  
Compatible avec montage en multipostes. 2 modules  
**0 771 61L** ○ Blanc  
**0 793 61L** ● Alu  
**0 791 61L** ● Noir mat

**Chargeur USB Type-A + Type-C Mosaic Link**

Permet le branchement d'un terminal et la charge d'une tablette ou d'un smartphone en charge rapide  
Livré sans cordon. Possibilité de l'associer à d'autres prises Mosaic Link (p. 892) en utilisant l'accessoire de raccordement pour prises. Mosaic Link réf. 0 771 00L

**1 USB Type-A + 1 USB Type-C - 230 V - 5 V<sub>DC</sub> - 3 A / 15 W**  
2 modules  
**0 775 70L** ○ Blanc  
**0 792 93L** ● Alu  
**0 791 93L** ● Noir mat

**Réf. Chargeurs USB Type-A**

Permettent de recharger la batterie d'un appareil portable sans chargeur mobile  
Conviennent particulièrement pour mobilier ou poste de travail  
Libèrent un puits de prise ou un port USB sur le PC  
Consommation en veille < 0,07 W Classe II TBTS. Conformes à la norme IEC 62684-2011-01 Livrés sans cordon

**2 USB Type-A - 230 V - 5 V<sub>DC</sub> - 2,4 A / 12 W**  
Pour recharge d'un smartphone, PowerBank et de tablette numérique en charge rapide  
2 modules  
**0 775 94** ○ Blanc  
**0 793 94** ● Alu  
**0 791 94L** ● Noir mat

**1 USB Type-A - 230 V - 5 V<sub>DC</sub> - 1,5 A / 7,5 W**  
Pour recharge d'un smartphone ou PowerBank  
1 module  
**0 775 91** ○ Blanc  
**0 793 91** ● Alu

**Prise de courant Surface + chargeur 2 USB Type-A**

Pour recharge de smartphone et de tablette numérique en charge rapide  
Ajout facile sur le circuit de prises  
Se monte sur support réf. 0 802 52 avec plaque 2 x 2 modules (p. 910-911 et catalogue en ligne)  
S'installe dans boîte d'encastrement 2 postes

**2 USB Type-A - 230 V - 5 V<sub>DC</sub> - 3 A / 15 W**  
**0 775 95** ○ Blanc  
**0 793 95** ● Alu

Chargeur sans fil - induction 15 W  
intégrable dans mobilier **p. 884**

