

Passage câbles | Izyx



Passage de câble anti-vandale en applique Izyx - L.400mm - Acier zingué

Réf DLV40 **29.50€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/70477-passage-de-cable-anti-vandale-en-applique-izyx-l400mm-acier-zingue-izyx-dlv40.html>



Passage de câble encastré pour ouverture de porte Izyx - L.250mm - Angle max. 160° - Acier chromé

Réf DLM100 **28.28€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/70478-passage-de-cable-encastre-pour-ouverture-de-porte-izyx-l250mm-angle-max-160-acier-chrome-izyx-dlm100.html>




Passage de câble encastré pour ouverture de porte Izyx - L.470mm - Angle max. 180° - Acier chromé

Réf DLM180 **41.65€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/70479-passage-de-cable-encastre-pour-ouverture-de-porte-izyx-l470mm-angle-max-180-acier-chrome-izyx-dlm180.html>

*Retrouvez tous les produits de la catégorie
Accessoires de portiers Izyx
chez Domomat !*



* : Prix sur le site Domomat.com au 03/05/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.



TRANSMETTEURS DE COURANT ET PASSAGES DE CÂBLES

Guide de choix 259

PCT Transmetteurs de courant

Transmetteurs de courant 260

DL Passages de câbles en applique

Passages de câbles 261

DLV Passages de câbles anti-vandale en applique

Passages de câbles anti-vandale 262

DLX / DLXT Passages de câbles anti-vandale en applique

Présentation DLX / DLXT 263

Passages de câble antivandale **NEW** 264

Passages de câble antivandale avec borniers **NEW** 265




DLM Passages de câbles à encastrer

Présentation DLM 266

Passages de câbles 267

DLMS Gâines ressort à encastrer

Gâines ressort 268

	Références	Raccordement	Pouvoir de coupure	Pose	Longueur de gaine	Matériau	Gaine en acier	Indice IP IK	Plots / Ø int gaine	Résistance à l'arrachement	Angle max* d'ouverture de porte			
Transmetteurs de courant 	★ PCT200	Bornes à vis	24V AC/DC / 1 A	Encastré	-	ABS / Acier nickelé	-	-	2 plots	-	-			
	NEW PCT200G								2 plots					
	★ PCT300								3 plots					
	PCT400								4 plots					
	PCT400B	Cosses à souder	24V AC/DC / 0,5 A		-	ABS / Laiton	4 plots							
Passages de câble 	★ DL30S			Applique	300 mm	ABS	inoxydable	-	Ø 7 mm	450 N	-			
	DL50S				500 mm									
	★ DLV40				400 mm	Zamac	zingué	-	Ø 9,5 mm	1350 N	-			
	DLV40S				400 mm		inoxydable	-						
	DLV60				600 mm		zingué	-						
	DLV60S				600 mm	inoxydable	-							
	NEW DLX40				400 mm	Matière composite renforcée avec de la fibre de verre	zingué	IP 64 IK 08						
	NEW DLX40S				400 mm		inoxydable							
	NEW DLX60				600 mm		zingué							
	NEW DLX60S				600 mm		inoxydable							
	NEW DLXT40	Borniers + flexible débouchable			400 mm		zingué							
	NEW DLXT40S				400 mm		inoxydable							
	NEW DLXT60				600 mm		zingué							
	NEW DLXT60S				600 mm		inoxydable							
Gâines à ressort 	★ DLM100/AB	-	-	Encastré	250 mm	Chromé	Chromé	-				Ø 9 mm	-	160° *
	★ DLM100	-	-		250 mm							-	160° *	
	DLM180	-	-		470 mm				-	180° *				
	DLMSL100	-	-		250 mm				-	160° *				
	DLMSL180	-	-		470 mm				-	180° *				
										Ø 10.4 mm				

* Suivant indication de pose page 272

CAFR10A-210901-A