PKN61G | Schneider Fiche

Socle de prise NF 65x85mm - 2P+T 10-16 A - IP54 - connex. arr. - gris

Réf PKN61G

12.94€TTC*

Voir le produit : https://www.domomat.com/22629-socle-de-tableau-a-brochage-domestique-p17-250-v-16a-2pt-ip-54-schneider-electric-pkn61g.html

Le produit Socle de prise NF 65x85mm - 2P+T 10-16 A - IP54 - connex. arr. - gris est en vente chez Domomat !



Fiche technique du produit
Caractéristiques

PKN61G
PratiKa - socle de prise NF 65x85mm - 2P+T 10-16 A - IP54 - connex. arr. - gris

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme	PratiKa
Nom du produit	Prise PratiKa
Fonction produit	Prise
Nom abrégé de l'appareil	Prise PratiKa
Catégorie de fiche, prise	Basse tension
Description des pôles	2P+T
Type de réseau	CA
Standard de prise	Français

Complémentaires

[In] courant nominal	10 A 16 A
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V
Matière de fiche, prise	Enveloppe : polymère technique auto-extinguible
Matériau des contacts	Broches : acier inoxydable Ressorts : acier inoxydable
Type de couvercle	Couvercle
Montage de l'appareil	Encastré
Mode d'installation	Montage sur panneau
Bornes de raccordement	Vis imperdables
Position de l'entrée de câble	Arrière
Poids	0,05 kg
Dimension de base	65 x 85 mm
Hauteur	85 mm
Largeur	65 mm
Profondeur	45,2 mm
Couleur	Gris (RAL 7035)
Segment de marché	Petit commerce Résidentiel

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environnement

Normes	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Degré de protection IP	IP54 se conformer à IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK09 se conformer à EN 62262
Tenue au feu	850 °C se conformer à IEC 60695-2-11
Humidité relative	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
Température de fonctionnement	35 °C (86400 s) -25…40 °C

Garantie contractuelle

Période	18 mois

Life Is On Schneider Electric