

Fiche dalle LED Luxolum



**Dalle LED Luxolum - UGR19 - 36W -
3000K - 595x595mm - Blanc**

Réf LX04362003

37.12€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/110874-dalle-led-luxolum-ugr19-36w-3000k-595x595mm-blanc-luxolum-lx04362003.html>

*Le produit Dalle LED Luxolum - UGR19 - 36W - 3000K - 595x595mm - Blanc
est en vente chez Domomat !*





36 W

3300
lm

UGR
<19

IRC >80

IP40

3000K



SKU : LX04362003



Intérieur > Panneau led

Dalle, Panneau LED économique, avec bornier de connexion et filin de sécurité, saillie ou suspension, aluminium, pc UGR<19

Domaines d'application

- Salle de réunion
- Bureau

Données électriques

Puissance totale (W)	36
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	III
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
UGR	<19
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	3300lm (3000K)

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	595 x 595 x 32
Poids (kg)	1.74
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK04
Indice(s) de protection IP	IP40
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Isolant rouleau hors alimentation

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur rapide avec repiquage
Autres commentaires	Livré avec un filin de sécurité UGR<19 dans la plupart des cas pour des bureaux aux dimensions standards connecteur rapide avec repiquage
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">LX08000013LX08000002LX08000009

