

Fiche dalle LED Luxolum



**Dalle LED Luxolum - 6 Pièces -
UGR19 - 36W - 4000K - 595x595mm -
Blanc**

Réf LX04362005

36.35€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/110875-dalle-led-luxolum-6-pieces-ugr19-36w-4000k-595x595mm-blanc-luxolum-lx04362005.html>

Le produit Dalle LED Luxolum - 6 Pièces - UGR19 - 36W - 4000K - 595x595mm - Blanc est en vente chez Domomat !





36 W

3400
lm

UGR
<19

IRC >80

IP20

4000K



SKU : LX04362005



Intérieur > Panneau led

Panneau led economique avec bornier de connexion et filin de securité Emballage X6, pensé pour vos chantier. Avec filin de sécurité et bornier de connexion repiquable sans outil, lentille en PMMA.

Domaines d'application

- Salle de réunion
- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau
- Santé / Médical

Données électriques

Puissance totale (W)	36
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
UGR	<19
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	3400lm (4000K)

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	595 x 595 x 26
Poids (kg)	1.68
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK04
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Isolant rouleau hors alimentation

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur rapide avec repiquage
Autres commentaires	filin de sécurité UGR<19 dans la plupart des cas pour des bureaux aux dimensions standards connecteur rapide avec repiquage
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">LX08000013LX08000002LX08000009

