Fiches produit



Sommaire

1	S540802K1
3	S540804K1
5	S540806K1
7	S540808K1
9	S540814K1
11	S540816K1

S540802K1

Odace Touch, plaque miroir brillantt fumé avec liseré Anthracite 1 poste





Principale

Statut commercial	Commercialisé
Gamme de produits	Odace
Design	Touch
Fonction produit	Plaque
Type d'emballage	Film plastique souple
Quantité par lot	Lot de 10
Vente par quantité indivisible	1

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré	
Nombre de postes	1 poste	
Mode de fixation	Clipsable	
Nuance de la couleur	Anthracite and glossy fume	
Finition de la surface	Brillant	
Matière	PC (polycarbonate) Aluminium plaque décoratifve	
Hauteur	85 mm	
Largeur	85 mm	
Profondeur	10 mm	
Poids	0.01298 kg	

Température ambiante pour le stockage	-550 °C
Température de fonctionnement	545 °C
Normes	2006/95/EEC EN 60669-1 NF C 61-314 NBN C 61-112-1 UNE 20315-1-1
Certifications du produit	NF N
Tenue aux choc IK	IK04
Degré d'étanchéité IP	IP21 D
Caractéristique d'environnement	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1440 - Schneider Electric declaration of conformity Déclaration de conformité Schneider Electric
REACh	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques



S540804K1

Odace Touch, plaque Miroir brillant fumé avec liseré Anth. 2postes entraxe 71mm





Principale

- F	
Statut commercial	Commercialisé
Gamme de produits	Odace
Design	Touch
Fonction produit	Plaque
Type d'emballage	Film plastique souple
Quantité par lot	Lot de 5
Vente par quantité indivisible	1

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré	
Nombre de postes	2 postes vertical 71 mm 2 postes horizontal 71 mm	
Mode de fixation	Clipsable	
Nuance de la couleur	Anthracite and glossy fume	
Finition de la surface	Brillant	
Matière	PC (polycarbonate) Aluminium plaque décoratifve	
Hauteur	85 mm	
Largeur	156 mm	
Profondeur	10 mm	
Poids	0.02176 kg	

Température ambiante pour le stockage	-550 °C
Température de fonctionnement	545 °C
Normes	2006/95/EEC
	EN 60669-1
	NF C 61-314
	NBN C 61-112-1
	UNE 20315-1-1
Certifications du produit	NF
	N
Tenue aux choc IK	IK04
Degré d'étanchéité IP	IP21 D
Caractéristique d'environnement	Acétone
	Alcool
	Ammoniaque
	Décolorant
	Savon liquide
	Pétrole
	Résistant aux UV
	Liquide de nettoyage pour vitres
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1440 - Schneider Electric declaration of conformity Déclaration de conformité Schneider Electric
REACh	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques



S540806K1

Odace Touch, plaque Miroir brillant fumé avec liseré Anth. 3postes entraxe 71mm





Principale

Statut commercial	Commercialisé
Gamme de produits	Odace
Design	Touch
Fonction produit	Plaque
Type d'emballage	Film plastique souple
Quantité par lot	Lot de 5
Vente par quantité indivisible	1

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré	
Nombre de postes	3 postes vertical 71 mm 3 postes horizontal 71 mm	
Mode de fixation	Clipsable	
Nuance de la couleur	Anthracite and glossy fume	
Finition de la surface	Brillant	
Matière	PC (polycarbonate) Aluminium plaque décoratifve	
Hauteur	85 mm	
Largeur	227 mm	
Profondeur	10 mm	
Poids	0.03062 kg	

Température ambiante pour le stockage	-550 °C
Température de fonctionnement	545 °C
Normes	2006/95/EEC
	EN 60669-1
	NF C 61-314
	NBN C 61-112-1
	UNE 20315-1-1
Certifications du produit	NF
	N
Tenue aux choc IK	IK04
Degré d'étanchéité IP	IP21 D
Caractéristique d'environnement	Acétone
	Alcool
	Ammoniaque
	Décolorant
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène


Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1440 - Schneider Electric declaration of conformity Déclaration de conformité Schneider Electric
REACh	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques



S540808K1

Odace Touch, plaque Miroir brillant fumé avec liseré Anth. 4postes entraxe 71mm





Principale

Statut commercial	Commercialisé
Gamme de produits	Odace
Design	Touch
Fonction produit	Plaque
Type d'emballage	Film plastique souple
Quantité par lot	Lot de 5
Vente par quantité indivisible	1

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré	
Nombre de postes	4 postes vertical 71 mm 4 postes horizontal 71 mm	
Mode de fixation	Clipsable	
Nuance de la couleur	Anthracite and glossy fume	
Finition de la surface	Brillant	
Matière	PC (polycarbonate) Aluminium plaque décoratifve	
Hauteur	85 mm	
Largeur	298 mm	
Profondeur	10 mm	
Poids	0.0395 kg	

	Résistant aux UV
	Pétrole
	Savon liquide Huile
	Décolorant
	Ammoniaque
	Alcool
Caractéristique d'environnement	Acétone
Degré d'étanchéité IP	IP21 D
Tenue aux choc IK	IK04
	N
Certifications du produit	NF
	UNE 20315-1-1
	NBN C 61-112-1
	NF C 61-314
Normes	2006/95/EEC EN 60669-1
Température de fonctionnement	545 °C
Température ambiante pour le stockage	-550 °C

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1440 - Schneider Electric declaration of conformity Déclaration de conformité Schneider Electric
REACh	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques



S540814K1

Odace Touch, plaque Miroir brillant fumé avec liseré Anth. 2postes entraxe 57mm





Principale

Statut commercial	Commercialisé
Gamme de produits	Odace
Design	Touch
Fonction produit	Plaque
Type d'emballage	Film plastique souple
Quantité par lot	Lot de 5
Vente par quantité indivisible	1

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré	
Nombre de postes	2 postes vertical 57 mm	
Mode de fixation	Clipsable	
Nuance de la couleur	Anthracite and glossy fume	
Finition de la surface	Brillant	
Matière	PC (polycarbonate) Aluminium plaque décoratifve	
Hauteur	142 mm	
Largeur	85 mm	
Profondeur	10 mm	-
Poids	0.01924 kg	

Température ambiante pour le stockage	-550 °C
Température de fonctionnement	545 °C
Normes	2006/95/EEC
	EN 60669-1
	NF C 61-314
	NBN C 61-112-1
	UNE 20315-1-1
Certifications du produit	NF
	N
Tenue aux choc IK	IK04
Degré d'étanchéité IP	IP21 D
Caractéristique d'environnement	Acétone
·	Alcool
	Ammoniaque
	Décolorant
	Savon liquide
	Huile
	Pétrole
	Résistant aux UV
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1440 - Schneider Electric declaration of conformity Déclaration de conformité Schneider Electric
REACh	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques



S540816K1

Odace Touch, plaque Miroir brillant fumé avec liseré Anth. 3postes entraxe 57mm





Principale

· morparo	
Statut commercial	Commercialisé
Gamme de produits	Odace
Design	Touch
Fonction produit	Plaque
Type d'emballage	Film plastique souple
Quantité par lot	Lot de 5
Vente par quantité indivisible	1

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré	
Nombre de postes	3 postes vertical 57 mm	
Mode de fixation	Clipsable	
Nuance de la couleur	Anthracite and glossy fume	
Finition de la surface	Brillant	:
Matière	PC (polycarbonate) Aluminium plaque décoratifve	
Hauteur	199 mm	
Largeur	85 mm	
Profondeur	10 mm	
Poids	0.02558 kg	

Température ambiante pour le stockage	-550 °C
Température de fonctionnement	545 °C
Normes	2006/95/EEC
	EN 60669-1
	NF C 61-314
	NBN C 61-112-1
	UNE 20315-1-1
Certifications du produit	NF
	N
Tenue aux choc IK	IK04
Degré d'étanchéité IP	IP21 D
Caractéristique d'environnement	Acétone
	Alcool
	Ammoniaque
	Décolorant
	Savon liquide
	Huile
	Pétrole
	Résistant aux UV
	Liquide de nettoyage pour vitres
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1440 - Schneider Electric declaration of conformity Déclaration de conformité Schneider Electric
REACh	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

