

# Pragma

## Coffrets en saillie

### Interfaces

Offre : avec bornier de terre

Une gamme de coffrets prête à l'emploi et pensée pour les électriciens : ergonomie et flexibilité d'installation. L'offre Pragma est particulièrement robuste, notamment les coffrets 24 modules grâce à leur structure métallique et leur face avant renforcée.



Ce coffret de distribution est destiné à la réalisation de tableaux électriques dans le tertiaire et le logement haut de gamme. Une interface, dédiée à l'utilisateur final, permet d'installer de l'appareillage modulaire et spécifique : appareillage ultraterminal, prises industrielles, arrêt d'urgence et autres boutons et voyants... Les coffrets 24 modules peuvent recevoir l'interrupteur ou le disjoncteur tête de tableau NG160, équipé éventuellement d'un bloc de protection différentielle.

PB101486\_SE-58r



PB101653\_SE-35



PB101513-64



Borniers de terre.

PB101508-B



Possibilité de transformer le bornier en répartiteur d'arrivée jusqu'à 125 A, grâce au support PRA90048.

<b>Coffrets 13, 18 modules et interfaces : technoplastique <sup>(1)</sup></b>		<b>Gris et blanc titane (*)</b>
Coffrets 24 modules : métal et technoplastique <sup>(1)</sup>		Gris et blanc titane
Portes transparentes	Coffrets 13 et 18 modules	Technoplastique <sup>(1)</sup> , cristal
	Coffrets 24 modules	Métal et verre, blanc titane et cristal
Portes opaques	Coffrets 13 et 18 modules	Technoplastique <sup>(1)</sup> , blanc titane
	Coffrets 24 modules	Métal, blanc titane
	Interfaces	Technoplastique <sup>(1)</sup> , blanc titane
<b>selon CEI 60695-2-11/EN 60695-2-11</b>		
Isolation totale classe II		CEI 60439-3/EN 60439-3 § 7.4.3.2.2
Degré de protection selon CEI 60529	Sans porte	IP30
	Avec porte	IP40
Degré de protection contre les impacts mécaniques selon CEI 62262 :	Sans porte	IK08
	Avec porte	IK09
Température d'utilisation		-25 °C à +60 °C
: grâce à sa conception l'ensemble de la gamme Pragma est à "isolation totale" : aucun élément du coffret, de l'interface ou de la porte n'a besoin d'être mis à la terre.		

(1) Matériau technoplastique spécialement développé par Schneider Electric.

Bandes de repérage + protège-étiquette	■	
Bande d'obturateurs	■	
Borniers de terre (*) : voir tableau des Références	■	
Étiquette d'identification	■	■
Liaison fond face avant		■
1 plaque pleine par rangée		■

- Tensions assignées d'isolement  $U_i$  : 800 V,  $U_{imp}$  : 8 kV.
  - Conforme à la norme CEI 60947-7-1.
- Les borniers se montent aussi dans les tableaux Prisma Plus. Les connexions à ressort ou à vis des borniers, spécialement développées par Schneider Electric, permettent le raccordement de fils souples ou rigides sans embout conformément aux normes : CEI 60947-1 § 8.2.4, CEI 60998-1, CEI 60998-2-1 (le raccordement de fils avec embout est aussi possible).

(\*) A adapter en fonction de l'offre choisie.



# Pragma

## Coffrets en saillie (suite)

### Interfaces

Offre : avec bornier de terre

				□	□	□	
	1	13	63 A				(*)
	2	26	63 A				(*)
	3	39	90 A				(*)
	4	52	90 A				(*)
	1	18	90 A				(*)
	2	36	90 A	Compléter avec les éléments et les quantités selon l'offre choisie			(*)
	3	54	125 A				(*)
	4	72	125 A				(*)
	1	24	125 A				(*)
	2	48	125 A				(*)
	3	72	160 A				(*)
	4	96	160 A				(*)
	5	120	160 A				(*)
	6	144	160 A				(*)

	13 modules	1 rangée	
	18 modules	2 rangées	
		3 rangées	
		4 rangées	
	24 modules	1 rangée	
		2 rangées	
		3 rangées	
		4 rangées	
		5 rangées	
		6 rangées	

(1) prévoir un kit d'association PRA90001 par interface.  
 (2) pour les obturateurs version blanche, ajouter la lettre W à la fin de la référence.

(voir tableau d'association ci-contre)			
7	13 modules		
14	18 modules		
21			
7	24 modules		
14			
21			

1 rangée		
2 rangées		
3 rangées		

Kit pour montage d'appareillage modulaire jusqu'à 7 modules  
 Plaque pleine permettant le montage de boutons, voyants et notamment arrêt d'urgence  
 Kit pour montage de prises de courant industrielles

13 modules	1 rangée		
	2 rangées		
	3 rangées		
	4 rangées		
18 modules	1 rangée		
	2 rangées		
	3 rangées		
	4 rangées		
24 modules	1 rangée		
	2 rangées		
	3 rangées		
	4 rangées		
	5 rangées		
	6 rangées		

Voir pages...

(\*) A adapter en fonction de l'offre choisie.