

## Fiche projecteur Ledvance



**Projecteur SMART+ Wifi Floodlight  
Ledvance - Connecté - 50W - RGB +  
W - IP65**


Réf 474666

**46.99€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/110569-projecteur-smart-wifi-floodlight-ledvance-connecte-50w-rgb-w-ip65-ledvance-474666.html>

*Le produit Projecteur SMART+ Wifi Floodlight Ledvance - Connecté - 50W - RGB + W - IP65*

*est en vente chez Domomat !*



# FICHE PRODUIT

## SMART+ Wifi Floodlight 50 W DIM

SMART+ DIMMABLE | Projecteurs extérieurs connectés



---

### Zones d'application

- Façades de bâtiments

---

### Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- Diffuseur en verre trempé semi-dépoli pour un éclairage uniforme

---

### Caractéristiques du produit

- Contrôlable via LEDVANCE SMART+ App (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0)
- Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa
- Gradable
- Protocole réseau : WiFi
- Mounting bracket for up to 180° tilting
- Type de protection : IP65
- Connexion via un câble de 0,5 m, câblage requis



## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	50,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Facteur de puissance $\lambda$	> 0,90
Distorsion harmonique totale	< 20 %
Classe de protection	I
Mode d'opération	Mains voltage

### Données photométriques

Flux lumineux	4000 lm
Efficacité lumineuse	85 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	$\geq 80$
Ecart-type de correspondance de couleur	< 6 sdc <sub>m</sub>
Angle de rayonnement	100 °

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	237,00 mm
Largeur	200,00 mm
Hauteur	36,00 mm
Poids du produit	1000,00 g



### Matériau & couleurs

Couleur du produit	Gris foncé
--------------------	------------

Couleur du teinte	Gris foncé
Matériau de corps	Aluminium
Matériau de fermeture	Verre
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

## APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+85 °C
Type de connexion	Câble, 3-poles
Type de protection	IP65
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK05
Gradable	Oui
Type of dimming [GMS]	WiFi
Montage	Saillie
Emplacement montage	Mur
Application	Outdoor
Module LED remplaçable	Non remplaçable
Avec source de lumière	Non

## Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Nombre de cycles de commutation	30000

## CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / EAC
Température de surface limitée	Non

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Réinitialisez les paramètres par défaut en allumant le produit pendant trois secondes et en l'éteignant pendant trois secondes et en répétant cette opération cinq fois.
--	--

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Support de fixation inclus
- Vis de montage et chevilles incluses
- Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
- For control via LEDVANCE SMART+ App, a smartphone or tablet is required (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0)

---

## TÉLÉCHARGEMENTS

### Documents et certificats



User instruction



Packaging insert



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

---

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075474666	Etui carton fermé 1	234 mm x 54 mm x 249 mm	1105.00 g	3.15 dm <sup>3</sup>
4058075474673	Carton de regroupement 8	487 mm x 237 mm x 273 mm	9416.00 g	31.51 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

## Références / Liens

- Further information and frequently asked questions (FAQs) at [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

---

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.