INDIGO LIGHTING

KIT RT1014 RDX GU10 AUTO

RT2012



- Downlight encastré rond orientable avec capot de protection en métal.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de transformateur.
- Dimmable.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	SOCKET	AC	LED	T° (K)	LUMEN
DO276WW04	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	5W	2700K	450 Lm
DO276WW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	5W	2700K	450 Lm
DO276WW21	NICKEL SATINE	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	5W	2700K	450 Lm
DO276NW04	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	5W	4000K	480 Lm
DO276NW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	5W	4000K	480 Lm
DO276NW21	NICKEL SATINE	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	5W	4000K	480 Lm

BLANC

NOIR

NICKEL SATINE

Montage au plafond en encastré uniquement.

Usage intérieur uniquement.

IP 23 — Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.

Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.

75 — Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (75mm)

20° — Orientation vertical possible du luminaire pour un maximum de 20°.

36° — Faisceau 36°.

CE — Homologation CE.

CRI >80 — IRC>80

RT2012 — Cet appareil répond aux exigences du label BBC (RT2012 France).

Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé ou soufflé.

Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.

Livré avec lampe(s).

DIM — Le produit est dimmable avec la majorité des dimmers. Vérifiez la compatibilité avec l'installation.

2 — Garantie 2 ans.

Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com