


# RT1014 R GU10 AUTO

- Downlight encastré rond fixe.
- Quart de tour.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de transformateur.



| CODE    | COULEUR       | MATIÈRE           | SOCKET    | AC      | Watt Max | LAMPE |
|---------|---------------|-------------------|-----------|---------|----------|-------|
| DO32504 | BLANC         | FONTE D'ALUMINIUM | GU10 AUTO | AC 230V | 50W      | PAR16 |
| DO32505 | NOIR          | FONTE D'ALUMINIUM | GU10 AUTO | AC 230V | 50W      | PAR16 |
| DO32521 | NICKEL SATINE | FONTE D'ALUMINIUM | GU10 AUTO | AC 230V | 50W      | PAR16 |



BLANC



NOIR



NICKEL SATINE

| ACCESSOIRES | COULEUR   | MATIÈRE   | DESCRIPTION  |
|-------------|-----------|-----------|--|
| DO33305     | NOIR MAT  | ALUMINIUM | BAGUE DE FINITION 90-120MM  |
| DO33330     | BLANC MAT | ALUMINIUM | BAGUE DE FINITION 90-120MM  |



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Protection contre les projections d'eau.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (68mm)



Homologation CE.



Cet appareil répond aux exigences du label BBC (RT2012 France).



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Garantie 2 ans.

