S540407 | Schneider Fiche

Prise encastrée - Odace - Chargeur double USB 2.1 - Anthracite

Réf S540407

28.58€TTC*

Voir le produit : https://www.domomat.com/25144-prise-encastree-odace-chargeur-double-usb-21-anthracite-schneider-electric-s540407.html

Le produit Prise encastrée - Odace - Chargeur double USB 2.1 - Anthracite est en vente chez Domomat !



Fiche technique du produit
Caractéristiques

S540407
Odace - double chargeur usb 2.1 A - Anthracite

Principales

Gamme	Odace
Fonction produit	Prise alimentation USB
Fonction de l'appareil	Chargeur
Présentation du produit	Mécanisme avec cadre en plastique
Nuance de la couleur	Anthracite
Type de connexion intégrée	2 port USB 2.0 5 V DC, courant de charge maximum: 2.1 A
Type d'emballage	Film plastique souple
Quantité par lot	Lot de 1
Vente par quantité indivisible	1

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
[Ue] tension assignée d'emploi	100...240 V (+/- 10 %) AC 50/60 Hz
Puissance consommée	< 0.1 W
Puissance	12 W
Matière	PC (polycarbonate) GF10 FR boitier ABS façade PC (polycarbonate) GF10 FR internal cover
Type de protection	Protection contre les courts-circuits
Nombre de bornes	2 bornes à vis
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes	2 x 0.75...2 x 2.5 mm² rigide 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² souple 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² multibrin
Longueur de dénudage des fils	8 mm
Accessoires associés	Tous les appareils conformes à la norme EN 62684
Mode de fixation	Par vis Avec griffes
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Profondeur	42 mm
Profondeur d'encastrement	30.8 mm
Poids	0.088 kg

Environnement

Température de fonctionnement	-5…40 °C
Température ambiante pour le stockage	-5…50 °C
Normes	EN 61558-1 EN 60335-1 EN 60950-1
Directives	2004/108/CE - compatibilité électromagnétique 2009/125/EC - ecodesign 2006/95/CE - directive basse tension
Certifications du produit	EAC
Classe d'isolation électrique	Classe II
Caractéristique d'environnement	Directive RoHS (EC) No 1907/2006
Tenue aux choc IK	IK04
Degré d'étanchéité IP	IP20

Garantie contractuelle

Période	18 mois