

Silk - Indigo



Spot encastré rond orientable SILK RDX Indigo - 6W - 3000K - Blanc mat - Dimmable

Réf DO501WW30 **40.19€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/64939-spot-encastre-rond-orientable-silk-rdx-indigo-6w-3000k-blanc-mat-dimmable-indigo-do501ww30.html>



Spot encastré rond orientable SILK RDX Indigo - 6W - 3000K - Noir mat / Or rose - Dimmable

Réf DO501WW06 **42.18€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/65154-spot-encastre-rond-orientable-silk-rdx-indigo-6w-3000k-noir-mat-or-rose-dimmable-indigo-do501ww06.html>




Spot encastré rond orientable SILK RDX Indigo - 6W - 3000K - Blanc mat / Argent - Dimmable

Réf DO501WW53 **42.18€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/65158-spot-encastre-rond-orientable-silk-rdx-indigo-6w-3000k-blanc-mat-argent-dimmable-indigo-do501ww53.html>


Retrouvez tous les produits de la catégorie
Spot encastrable intérieur Indigo
chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 03/05/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

SILK RDX

- Spot encastré rond orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.



Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.

CODE	COULEUR	MATIÈRE	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO501WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	DC350mA 18V	6W	3000K	630Lm	490Lm
DO501WW08	NOIR MAT - CHAMPAGNE	FONTE D'ALUMINIUM	DC350mA 18V	6W	3000K	630Lm	490Lm
DO501WW17	NOIR MAT - ARGENT	FONTE D'ALUMINIUM	DC350mA 18V	6W	3000K	630Lm	490Lm
DO501WW06	NOIR MAT - OR ROSE	FONTE D'ALUMINIUM	DC350mA 18V	6W	3000K	630Lm	490Lm
DO501WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	DC350mA 18V	6W	3000K	630Lm	510Lm
DO501WW49	BLANC MAT - CHAMPAGNE	FONTE D'ALUMINIUM	DC350mA 18V	6W	3000K	630Lm	510Lm
DO501WW53	BLANC MAT - ARGENT	FONTE D'ALUMINIUM	DC350mA 18V	6W	3000K	630Lm	510Lm
DO501WW02	BLANC MAT - OR ROSE	FONTE D'ALUMINIUM	DC350mA 18V	6W	3000K	630Lm	510Lm



NOIR MAT



NOIR MAT - CHAMPAGNE



NOIR MAT - ARGENT



NOIR MAT - OR ROSE



BLANC MAT



BLANC MAT - CHAMPAGNE



BLANC MAT - ARGENT



BLANC MAT - OR ROSE

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	L (mm)
DO33305	NOIR MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 90-120mm	178
DO33330	BLANC MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 90-120mm	178



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Protection contre les projections d'eau.



Résistance : 0,23 Joule.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (68mm)



Hauteur de faux-plafond minimum pour y inclure le luminaire. (75mm)



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 30°.





Faisceau 36°.



Homologation CE.



IRC >90



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



UGR inférieur à 19.



RG1.



Testé à 650°.



Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.



Alimentation incluse.




A connecter à une alimentation Led en courant constant de 350mA DC.




Le produit est dimmable.



Garantie 5 ans.

Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com

Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.