Siphonnettes - Nicoll

Siphonnette à sortie verticale Ø 40mm Nicoll - Garde d'eau 22mm - avec grille 98mm - PVC - Gris

Réf SIH

34.22€TTC*

Voir le produit :
https://www.domomat.com/62551-siphonnette-a-sortie-verticale-o-40mm-nicoll-garde-d-eau-22mm-avec-grille-98mm-pvc-gris-nicoll-sih.html

Le produit Siphonnette à sortie verticale Ø 40mm Nicoll - Garde d'eau 22mm - avec grille 98mm - PVC - Gris est en vente chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 12/10/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

SIPHONNETTES à SORTIE VERTICALE et PLATINES ORIENTABLES

Références : **SIF – SIH – SIJ – PL10FH – PL15FH – PL15J – PL20J – PL25J**



Référence	Ø	DIMENSIONS (mm)				
		Z	L	ØD	C	Garde d'eau
Siphonnettes						
SIF	**32**	49	22	98	80	26
SIH	**40**	49	27	98	80	22
SIJ	**50**	60	37,5	114	99	27



Réf.	Pour siphonette Ø	Dimensions (mm)	
		E	épr.
Platines			
PL10FH	**32 et 40**	100 x 100	7
PL15FH	**32 et 40**	150 x 150	7
PL15J	**50**	150 x 150	7
PL20J	**50**	200 x 200	7
PL25J	**50**	250 x 250	7

■ FONCTION :

- Elles sont destinées à l'évacuation des eaux de ruissellement des loggias, courettes, salles d'eau, buanderies, etc...

■ DESCRIPTION:

- Entièrement injectées en PVC rigide de couleur gris clair, elles se composent :
• d'une grille cloche amovible,
• d'un corps avec surverse assurant une garde d'eau.
- Leurs sorties sont mâles Ø 32, Ø 40 et Ø 50. On dispose de platines de différentes dimensions pour incorporation dans un carrelage (se reporter au tableau ci-dessus).

■ CHARGE :

- Ces siphonnettes doivent s'utiliser en dehors de toutes zones de circulation.

■ MISE EN OEUVRE :

- Veiller lors du scellement à ce que le fond soit bien au contact du béton sur toute la surface.
- Afin de conserver à la siphonnette toute son efficacité d'écoulement, le sol fini doit affleurer la partie supérieure de la platine.

■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS Certification

AOUT 2013