

## Fiche spot Luxolum




**Spot orientable Luxolum - UGR19 -  
Encastré - 10W - IP20 - Noir**

Réf LX05102011

**54.92€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/111187-spot-orientable-luxolum-ugr19-encastre-10w-ip20-noir-luxolum-lx05102011.html>

*Le produit Spot orientable Luxolum - UGR19 - Encastré - 10W - IP20 - Noir  
est en vente chez Domomat !*





SKU : **LX05102011**

Spot encastré orientable noir 10W 3CCT UGR19 découpe Ø85 mm  
dimmable



**Intérieur** > Plafonnier et Suspension

Produit esthétique, permet d'orienter le flux à 360° ! 3CCT  
et dimmable, Disponible novembre 2022.

### Domaines d'application

- Pièces de vie
- Cuisine
- Chambre
- Bureau Maison
- Couloir
- Surface de vente

## Données électriques

<b>Puissance totale (W)</b>	10
<b>Tension nominale (V)</b>	230V
<b>Distorsion harmonique</b>	-
<b>Facteur de puissance</b>	>0.9
<b>Fréquence(s) réseau</b>	50Hz
<b>Classe électrique</b>	II
<b>Dimmable</b>	Triac

## Données photométriques / LEDS

<b>Température(s) de couleur</b>	3000K / 4000K / 6000K
<b>Type de source</b>	COB
<b>Source incluse</b>	Oui
<b>SDCM initial</b>	SDCM>4
<b>IRC</b>	>80
<b>Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)</b>	RG1
<b>Flux lumineux (lm)</b>	960lm (4000K)

## Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	100
Hauteur (mm)	100
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 85   Max. : 90
Poids (kg)	0.5
Profondeur d'encastrement sous BA13	25
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK06
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-25... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

## Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	36°
Orientable	Oui (360°)
Type de connexion	Connecteur rapide

