Spot Aric - 50701

Spot LED encastré Flat-ISO 13 - Recouvrable - 13W - 3000/4000K - Rond - Plastique - Blanc

Réf 50701

35.20€TTC*

Voir le produit : https://www.domomat.com/38657-spot-led-encastre-flat-iso-13-recouvrable-13w-30004000k-rond-plastique-blanc-aric-50701.html

Le produit Spot LED encastré Flat-ISO 13 - Recouvrable - 13W - 3000/4000K - Rond - Plastique - Blanc
est en vente chez Domomat !



FLAT-ISO 13W CCT blanc

Downlight recouvrable RE2020 IP20/65, LED 30000h et driver intégrés, température de couleur réglable

Code : **50701**





50701	4000K	13W	110°
	h [m]	E_{max} [lx]	d [m]
	1	**417**	2,86
	2	**104**	5,71
	2,5	**67**	7,14

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20/65
IK	IK06
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boite d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps thermoplastique blanc 9003
Matières / Coloris n°2	anneau / collerette / face
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 13 W / 12.9 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 100 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)

Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	1200 lm
Efficacité lumineuse	74 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	30000
Poids net	330 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,50

Applications spécifiques	■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020. ■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière du spot ■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
Recommandations d'installation	Réglage de la température de couleur 3000K ou 4000K par interrupteur à l'arrière du spot. Connexion sans outil.
Autres commentaires	Données de la LED indiquées en 4000K.