Accessoire pour spots encastrés

- **SpotClip-I**

SpotClip-I est un produit unique qui facilite l'installation de spots encastrables dans les faux plafonds. Utilisable aussi bien sur des panneaux de lambris que sur des plaques de plâtre, ce support protecteur à 4 pieds présente de nombreux avantages thermiques et mécaniques et peut même être ajouté ultérieurement à une installation existante. Il offre donc de multiples possibilités d'utilisation dans les domaines de la rénovation et de la construction.

SpotClip-I assure le maintien d'un écart fiable entre la lampe et la laine isolante. Il réduit ainsi les risques que les matériaux isolants soient endommagés par surchauffe ou accumulation de chaleur. Il permet de plus d'augmenter la durée de vie du système d'éclairage.

Le SpotClip-I est compatible avec des spots allant de 62 à 90 mm de diamètre.

Le matériau utilisé pour fabriquer le SpotClip-I est un Polyamide de très haute qualité, renforcé de fibre de verre pour améliorer la tenue en température. Il passe avec succès le test du fil incandescent à 960°C et est auto-extinguible.

Le concept des 4 pieds assure la stabilité et le maintien fiable de l'installation.

Les pattes de fixation des câbles sur la partie supérieure maintiennent le fil d'alimentation de la lampe.

Des ergots permettent le maintien du SpotClip-I lors de l'installation de la lampe.



SpotClip-I

Des ailettes d'appui assurent la stabilité de l'ensemble.

En savoir plus !

RÉFÉRENCE	Ø trou de fixation	Haut. (H)	Haut. (H2)	Couleur	Contenu	Article
SpotClip-I	62 - 90	90,0	82,0	Noir (BK)	10 pièces	148-00076

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

Date de publication : janvier 2014

Accessoire pour spots encastrés

- **SpotClip-I**

Principales caractéristiques

- Utilisable dans les faux-plafonds
- 4 pieds pour un meilleur positionnement
- Matériau auto-extinguible et renforcé de fibres de verre
- Peut être installé avant ou après le montage du plafond
- Compatible avec des spots de 62 à 90 mm de diamètre
- Garde une distance de sécurité entre l'isolation et l'ampoule
- Améliore l'évacuation de chaleur
- Augmente la durée de vie de l'ampoule

Le concept des 4 pieds assure la stabilité et le maintien fiable de l'installation.

MATIÈRE	Polyamide 6.6 chargé fibre de verre (PA66GF15%)
Températures d'utilisation	-20 °C à +120 °C
Tenue au feu	Auto-extinguible UL94 V1, Résistance au fil incandescent 960 °C

HF ✓ RoHS ✓

SpotClip-II assure la fiabilité et la sécurité des installations d'éclairage.

Comprimer les pattes de montage et insérer dans l'ouverture du plafond.

Les 4 pattes de montage flexibles s'insèrent facilement dans la position souhaitée.

Enfoncer les ergots dans la plaque de plâtre pour éviter tout glissement.

Installer la lampe selon la procédure habituelle.

Date de publication : janvier 2014