


TATIO 4

- Projecteur LED pour éclairage extérieur.
- Livré avec 1.00m de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	FLUX UTILE	LUMEN
OU17605	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	100W	4000K	8000 Lm	8900 Lm

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	
OU19905	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	TATIO 2/3/4 PIQUET OPTIONNEL	
OU24205	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	TATIO 1/2/3/4 FIXATION MURALE 50CM	
OU24904	NOIR	INOX 304	TATIO 4 ETRIER DE FIXATION INOX 304	
OU140CON2P			CONNECTEUR 2PIN IP65	
OU140CON3P			CONNECTEUR 3PIN IP65	



Montage sur un mur uniquement.



Montage sur le sol uniquement.



Usage extérieur.



Etanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Résistance : 5 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Orientation vertical possible du luminaire pour un maximum de 170°.



Faisceau 120°.



Homologation CE.



IRC>70



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Ne pas fixer le faisceau lumineux, au risque d'abîmer les yeux.



Alimentation incluse.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com