

## Tiny R - Indigo




**Spot de sol encastré Tiny R Indigo -  
1W - 4000K - IP67 - Inox**

Réf OU16816

**50.11€<sup>TTC\*</sup>**


Voir le produit : <https://www.domomat.com/48946-spot-de-sol-encastre-tiny-r-indigo-1w-4000k-ip67-inox-indigo-ou16816.html>

*Le produit Spot de sol encastré Tiny R Indigo - 1W - 4000K - IP67 - Inox  
est en vente chez Domomat !*



# TINY R

- Encastré de sol rond.
- Diffuseur opalin.
- LED blanche (4000K) ou bleue (BL).
- Carrossable résistance 650kg.
- Boîtier d'encastrement et 1.00m de câble fournis.
- Convertisseur 350mA à commander séparément.



Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.

CODE	MATIÈRE	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU16816	INOX 316	DC 350mA 3V	1W	4000K	150 Lm	80 Lm
OU26116	INOX 316	DC 350mA 3V	1W	BL	-	-

CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
CD114	2-18W	AC 230V	DC 350mA	1	1	70°	50°



Montage dans le sol en encastré uniquement.



Usage intérieur et extérieur.



Étanche aux poussières. Étanche à l'immersion temporaire.



Résistance : 1 Joule.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (20mm)



Diamètre de percement pour l'insertion du boîtier du luminaire (21mm).



Faisceau 120°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.



Alimentation non incluse.



Branchement en série.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 350mA DC.



Inox 316. Nettoyer régulièrement avec un produit adapté pour éviter toute corrosion. Pas d'agent mordant ni de matériau abrasif.



Garantie 3 ans.





Source de lumière non remplaçable.