Fiche - TIPI SX - Indigo

TIPI SX 3W 300Lm 3000K 30° IP44 ALUMINIUM
Réf DO103WW25 **39.55€TTC***
https://www.domomat.com/48902-tipi-sx-3w-300lm-3000k-30-ip44-aluminium-indigo-do103ww25.html

Spot LED encastré Tipi SX Indigo - Carré - Orientable - 3W - 3000K - IP44 - Blanc mat
Réf DO103WW30 **39.55€TTC***
https://www.domomat.com/48903-spot-led-encastre-tipi-sx-indigo-carre-orientable-3w-3000k-ip44-blanc-mat-indigo-do103ww30.html

---

Retrouvez tous les produits de la catégorie
Vrac éclairage Indigo
chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 28/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

TIPI SX



- Downlight encastré carré orientable.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni, peut être placé à max. 10m de l'appareil.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.

CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO103WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 9V	3W	3000K	350 Lm	300 Lm
DO103WW25	ALUMINIUM	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 9V	3W	3000K	350 Lm	300 Lm
DO103WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 9V	3W	3000K	350 Lm	300 Lm

NOIR MAT

ALUMINIUM

BLANC MAT

Montage au plafond en encastré uniquement.

Usage intérieur uniquement.

IP 44 — Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Protection contre les projections d'eau.

IK 02 — Résistance : 0,23 Joule.

Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).

55 — Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (55 mm)

30° — Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 30°.

30° — Faisceau 30°.

CE — Homologation CE.

CRI >80 — IRC>80

LED L70B50 50.000h — "Durée de vie" des moteurs de lumière.

RG1 — RG1.

650° — Testé à 650°.

Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.

Alimentation classe II incluse.

350 mA — A connecter à une alimentation Led en courant constant de 350mA DC.

5 — Garantie 5 ans.

Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



LED remplaçable par un électricien.



Driver remplaçable par un électricien.