


TOPY 1 R

- Downlight encastré rond fixe.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	LUMEN
DO242WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 300mA 54V	19W	3000K	1580 Lm
DO242NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 300mA 54V	19W	4000K	1600 Lm



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (225mm)



Faisceau 110°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Ne pas fixer le faisceau lumineux, au risque d'abîmer les yeux.



Alimentation classe II incluse.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 300mA DC.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com