


TOPY 2 R

- Downlight encastré rond fixe.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.
- En option, convertisseur dimmable CD125 à commander séparément.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	FLUX UTILE	LUMEN
DO342WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 36V	30W	3000K	2240 Lm	2400 Lm
DO342NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 36V	30W	4000K	2630 Lm	2800 Lm

ALIMENTATION	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
CD125	19-35W	AC 230V	DC 700mA	1	1	75°C	45°C



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (285mm)



Faisceau 110°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Ne pas fixer le faisceau lumineux, au risque d'abîmer les yeux.



Alimentation classe II incluse.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 700mA DC.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com