# CT12/14 | Unelvent

---

**Transformateur de sécurité CT 12/14VA - 230V - 12V**
Réf 704081 **87.10€TTC***
https://www.domomat.com/10060-transformateur-de-securite-ct-1214va-230v-12v-sp-unelvent-704081.html

**Transformateur de sécurité CT 12/14 R - 230V - 12V**
Réf 705684 **103.98€TTC***
https://www.domomat.com/10062-transformateur-de-securite-ct-1214-r-230v-12v-sp-unelvent-705684.html

**Transformateur de sécurité CT 12/14H - 230V - 12/14VA**
Réf 700178 **120.90€TTC***
https://www.domomat.com/10063-transformateur-de-securite-ct-1214h-230v-1214va-sp-unelvent-700178.html

---

*Retrouvez tous les produits de la catégorie*
*Aérateur extracteur S&P Unelvent*
*chez Domomat !*



* : Prix sur le site Domomat.com au 28/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

# AERATEURS



## ✓ ACCESSOIRES DE RESEAUX

| Grilles | | |
|---|---|---|
| Référence | Code | Ø (mm) |
| GR 100 PVC | 870 625 | 100 |
| GRA 100 ALU | 870 215 | 125 |
| GRA 150 ALU | 870 216 | 150 |

| Grille et manchon de traversée murale | | |
|---|---|---|
| Référence | Code | Ø (mm) |
| TGF 100 (grille fixe) | 870 474 | 100 |
| TJA 100 (grille auto) | 870 475 | 100 |

| Prise et rejet d'air | | |
|---|---|---|
| Référence | Code | Ø (mm) |
| PAF 125 | 875 307 | 125 |
| PAF 150 | 875 308 | 150 |

| Colliers de serrage | | |
|---|---|---|
| Référence | Code | Ø (mm) |
| CX 125 (x2) | 860 097 | de 50 à 170 |
| CX 215 (x2) | 860 099 | de 50 à 215 |

| Volet de surpression | | |
|---|---|---|
| Référence | Code | Ø (mm) |
| PER 100 W | 870 363 | 100 |
| PER 125 W | 870 365 | 125 |
| PER 160 W | 870 366 | 150 |

| Volet de surpression | | |
|---|---|---|
| Référence | Code | Ø (mm) |
| PEC 100 | 833 656 | 100 |

| Conduit souple alu M0 - Longueur 3 m | | |
|---|---|---|
| Référence | Code | Ø (mm) |
| GSA 100 | 820 202 | 100 |
| GSA 125 | 820 204 | 125 |
| GSA 150 | 820 205 | 150 |

| Conduits et accessoires extra-plats | |
|---|---|
| Gamme | |
| Rect 40 x 110 mm | = Ø 80 mm |
| Rect 55 x 110 mm | = Ø 100 mm |
| Rect 55 x 220 mm | = Ø 125 mm |

## ✓ ACCESSOIRES DE ELECTRIQUES

| Transformateur de sécurité | | |
|---|---|---|
| Référence | Code | Intensité (V) |
| CT 12/6 DC | 704 082 | 12/6 |
| CT 12/14 | 704 081 | 12/14 |
| CT 12/14 R | 705 684 | 12/14 |
| CT 12/14 H | 700 178 | 12/14 |

- Transformateurs de sécurité pour alimenter les aérateurs en TBTS (très Basse Tension de Sécurité)
- Tension entrée/sortie : 230V/12V-50Hz
- Boîtier IP21- Classe II (installation hors volume 2)
- CT-R : temporisation réglable de 1 à 30 minutes
- CT-H : A utiliser avec les versions H (branchement 3 fils)