Interrupteur à carte Odace

Variateur standard Odace - blanc
Réf S520511 **33.37€TTC***
https://www.domomat.com/215-variateur-standard-odace-blanc-schneider-electric-s520511.html

Odace interrupteur à carte - blanc
Réf S520283 **49.33€TTC***
https://www.domomat.com/5863-odace-interrupteur-a-carte-blanc-schneider-electric-s520283.html

---

Retrouvez tous les produits de la catégorie Mécanismes Odace Schneider Electric Schneider Electric chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 24/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

Variateurs

		standard	spécial transformateur électronique	spécial fluocompacte à variation	variapush
Blanc	vis / griffes livrées non montées	S520511	S520515	S520518	S520560
Alu	vis / griffes livrées non montées	S530511	S530515	S530518	S530560
charges compatibles	lampe 230 V AC à incandescence	40…600 W	20…420 W	20…100 W	50-420 W
	lampe halogène 230 V AC	40…600 W	20…420 W	20…100 W	50-420 W
	lampe halogène TBT avec transformateur ferromagnétique	40…600 VA	20…420 VA	20…100 VA	50-420 W
	lampe halogène TBT transfo électronique	-	20…420 VA	-	50-420 VA
	lampe fluocompacte spéciale variation	selon lampe u page K54			
	lampe à LED spéciale variation	u www.schneider-electric.com/fr/variateur-led			
raccordement		2 fils			2 fils
commandes supplémentaires		@ Peut être connecté à un va-et-vient. @ Ne peut pas être associé à un bouton-poussoir, pour cette fonction voir Odace + u page B16			Peut être associé à des boutons-poussoirs

Interrupteurs à carte

Blanc	vis	S520283
Alu	vis	S530283
caractéristiques		avec lampe LED de localisation. 10 A épaisseur de la carte : de 0,7 à 1 mm
lampe de rachange		S520291

Interrupteurs temporisés

Blanc	vis / griffes livrées non montées	S520535
Alu	vis / griffes livrées non montées	S530535
courant assigné		8 A - 230 V CA 50 Hz
temporisation		de 2 s à 12 min
protection		électronique
charges compatibles	lampe 230 V CA à incandescence	20…1840 W
	lampe halogène 230 V AC	20…1840 W
	halogène TBT avec transfo ferromagnétique	20…1840 VA
	halogène TBT avec transfo électronique	20…1840 VA
	tube fluorescent avec ballast conventionnel	20…1840 W
	lampe fluocompacte	20…500 VA
	lampe à LED	oui
	convecteur	20…1840 W
	ventilateur	20…690 W
raccordement		3 fils
signalisation		LED bleu allumé quand le circuit est ouvert
degré de protection		IP 20, IK 04

Détecteurs de présence et de mouvement

		spécial rénovation	toutes charges
Blanc	vis / griffes livrées non montées	S520524	S520525
Alu	vis / griffes livrées non montées	S530524	S530525
charges compatibles	lampe 230 V AC à incandescence	40…350 W avec une charge minimum de : 40 W pour un détecteur 50 W pour 2 en parallèle 80 W pour 3 en parallèle	2300 W
	lampe halogène 230 V AC		2000 W
	lampe halogène TBT avec transformateur ferromagnétique	-	1050 VA
	lampe halogène TBT avec transformateur électronique	-	1150 VA
	tube fluorescent à ballast ferromagnétique compensé 140 µF	-	2000 VA cos ϕ = 0,9
	tube fluorescent à ballast électronique	-	900 W
	lampe fluocompacte	-	500 VA
	lampe à LED	-	oui
	ventilateur	-	200 VA
aire de détection (installation à 1,2 m de haut)	présence	10 x 18 m	10 x 18 m
	mouvement	10 x 20 m	10 x 28 m
angle de détection		horizontal : 112 °, vertical : 6 °	
mode de fonctionnement	automatique (5 poussoirs maxi)	oui	oui
	manuel	oui	oui
	esclave (5 esclaves maxi connectés)	-	oui
raccordement		2 fils	3 fils
fonction du poussoir en face avant		permet de forcer l'allumage ou l'extinction de la charge en ignorant les réglages de sensibilité : - appui court : pour la durée programmée - appui long : pour 30 minutes.	