

Fichier-607700-S&PUnelvent



**Caisson VMC simple flux OCTEO
HYGRO ST Unelvent - Spécial
rénovation - à partir de 16,3 WThC -
6 sanitaires**

Réf 607700

257.21€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/68702-caisson-vmc-simple-flux-octeo-hygro-st-unelvent-special-renovation-a-partir-de-163-wthc-6-sanitaires-sp-unelvent-607700.html>

Le produit Caisson VMC simple flux OCTEO HYGRO ST Unelvent - Spécial rénovation - à partir de 16,3 WThC - 6 sanitaires est en vente chez Domomat !



1 TROUVEZ L'ORIENTATION ADAPTEE

WC/SdB supp.

OCTEO S&P

SdB PRINCIPALE

CUISINE

2 INSTALLEZ VOTRE OCTEO EN :

COMBLES

OU

FAUX-PLAFOND

3 ETIREZ LES PIQUAGES

4 RACCORDEZ LES GAINES AUX PIQUAGES

5 FIXEZ L'ISOLANT

OCTEO® POWERFIX

6 EMBOITEZ LES PIQUAGES

7 ORIENTEZ LES PIQUAGES

OCTEO® POWERTWIST

8 RACCORDEZ LE REJET

9 CONNECTEZ ELECTRIQUEMENT

OCTEO® POWERCONNECT

10 ACCESSOIRES INDISPENSABLES

- Entrées d'air autoréglables (installation HYGRO A) : EC-N
- Entrées d'air hygroréglables (installation HYGRO B) : EC-HY
- Chapeau toiture / sortie façade : CT ou CPR / PAQS
- Gains isolées : GP ISO (Ø80 - Ø125)
- Si caisson seul : Bouches d'extractions BEH (Ø80 - Ø125)

ACCESSOIRES COMPLEMENTAIRES

- KIT PIQUAGE 80 + BEH



Un produit installé toutes les 6 secondes dans le monde



www.solerpalau.com

