VMC - Simple Flux Autoréglable

VMP ZG





Conformités

- Respect des débits de l'arrêté du 24.03.1982.
- Sécurité électrique CE.
- Recyclabilité électrique DEEE.

Avantages

- Nouveau design de bouches en sanitaires.
- Compatible avec chaudière VMC Gaz.

DOMAINE D'APPLICATION

- Ventilation générale et permanente d'une maison individuelle, équipé d'une chaudière gaz à extraction mécanique des fumées (hors chaudières à condensation).
- Régulation automatique des débits d'air par les bouches et les entrées d'air autoréglables.
- Assure simultanément la ventilation du logement et l'évacuation contrôlée des produits de combustion de la chaudière gaz.
- Maîtrise du renouvellement d'air et de la facture de chauffage, sans réglage de l'installation.
- Raccordement de 1 cuisine et 6 sanitaires maximum.

DESCRIPTION

- Groupe en matière plastique recyclable :
- 2 piquages Ø 125 démontables,
- 4 piquages Ø 80 démontables,
- rejet Ø 150/160.
- Moteur asynchrone 1 vitesse sur roulements à billes avec protection thermique

MISE EN ŒUVRE

- Groupe suspendu en combles avec cordelette fournie.
- Raccordement de la chaudière en cuisine ou en garage avec BAZ Motus Ø 125 mm.
- Si chaudière en garage, raccordement de la cuisine avec Bap'SI Ø 125 mm.
- Raccordement en Ø 80 mm en bain et WC.
- Réseau à réaliser selon DTU 68-2, notamment :
- entre groupe et Té : conduit rigide alu gaz,
- entre Té et BAZ Motus : Alflex alu gaz.
- Té aluminium + purge pour évacuation des condensats, dispositif de visite et acoustique.

GAMME R1

Désignation	Code	Prix
Kit ZG 2C	11020033	495
Kit ZG 3C	11020034	519
Kit ZG 4C	11020035	536
Kit ZG 2G	11020036	548
Kit ZG 3G	11020037	564
Kit ZG 4G	11020038	593
Groupe ZG	11033103	411

ACCESSOIRES R1

Désignation	Code	Prix
Conduit alu crénelé Ø 125 mm - L1000 mm	11094665	70,3
Té alu Ø 125-125 mm №	11095107	28,5
Bouchon alu Ø 125 mm - purge Ø 32 mm №	11096781	28,2


ENTREES D'AIR

Voir page 101.

CONDUITS ET ACCESSOIRES

Voir pages 90 et 97.

• Poids (groupe seul) : 4,5 kg.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Ventilateur à courbe plate avec régulation des débits aux bouches.
- Piquage cuisine Ø 125: 45 / 135 m³/h régulation par BAZ Motus ou Bap'SI (si chaudière en garage).
- Piquage sanitaire Ø 80 : 15 ou 30 m³/h constant régulation par module dans la manchette.
- Consommation moyenne < 45 W-Th-C.
- Tension : 230 V 50 Hz monophasé.
- Intensité de protection : 2 A.
- Classement du groupe : IPX2.

COMPOSITION DES KITS

Designation du kit	Kit ZG 2C, 3C ou 4C chaudière en cuisine		Kit ZG 2G, 3G ou 4G chaudière en garage			
Code	11020033	11020034	11020035	11020036	11020037	11020038
Groupe d'extraction avec manchette alu	1	1	1	1	1	1
- bouchon Ø 125 mm	2	2	2	1	1	1
- piquage Ø 125 mm				1	1	1
- piquage Ø 80 mm	2	3	4	2	3	4
- bouchon Ø 80 mm	2	2	2	2	2	2
 suspension 	1	1	1	1	1	1
BAZ Motus 45/135- 23 kW	1	1	1			
BAZ Motus 45-23 kW				1	1	1
Bap'Sl 45/135 + renvoi de tirette + manchette tôle Ø 125 mm + collier Ø 125 mm				1	1	1
Bouche sanitaire + manchette Ø 80 mm + régulation 15 m ³ /h	1	1	2	1	1	2
Bouche sanitaire + manchette Ø 80 mm + régulation 30 m ³ /h	1	2	2	1	2	2

